

SEGO LED Lightbox

DRUCKDATENBLATT
PRINT DATA SHEET

DIREKTD RUCK.COM



Senden Sie uns bitte nur PDF Dateien
(optimalerweise PDF/X-1 oder PDF/X-3; NICHT X-4)
Please do only send us PDF files
(preferred PDF/X-1 or PDF/X-3; NOT X-4)



Verwenden Sie bitte nur CMYK oder Graustufen, 8 Bit/Kanal
Please do only use CMYK or greyscales, 8 Bits/Channel



Bitte wandeln Sie Sonderfarben und RGB um in CMYK
Please convert spot colors and RGB to CMYK

Bitte verwenden Sie FOGRA 39 als Farbprofil
Please use FOGRA 39 as color profile



Bitte verwenden Sie keine Schneide- oder Passermarken
Please do not apply crop or registration marks



Bitte verwenden Sie 100dpi (ppi) Auflösung für Bilddaten
(Niedrige Auflösungen werden nicht einfach nur unscharf,
sondern sollten hochgerechnet werden, um ein unschönes
Pixeln/Kacheln zu vermeiden)
Please use 100dpi (ppi) resolution for pictures
(Lower resolutions will not be looking just blurry,
but should be upscaled to avoid pixelating effects)

Sollten Sie CANVA verwenden, legen Sie die Druckdaten bitte
im Verhältnis 1:2 vom benötigten Datenformat mit 200dpi an
If using CANVA, please create the print data in a ratio of 1:2
of the required data format, with 200dpi

Aa

Bitte verwenden Sie für Logos und Schriftzüge Vektordaten
(oder 100dpi mit maximaler Qualität)
Please use Logos and characters as vector data
(or with 100dpi with maximum quality)

Schriften bitte unbedingt einbetten oder in Pfade konvertieren
All fonts must be embedded or converted to paths, please

Mindestens 8 mm Schriftgröße wird empfohlen
At least 8 mm font height is recommended



Tiefschwarz wird empfohlen für flächiges Schwarz
For larger black planes, it is recommended to create a deep black

Tiefschwarz: C = 87%, M = 78%, Y = 65% und K = 100%
Deep Black: C = 87%, M = 78%, Y = 65%, and K = 100%



Erforderlich: 20 mm Beschnittzugabe (umlaufend)
Obligatory: 20 mm bleed (all around)

Hierbei handelt es sich um den Bereich
außerhalb des sichtbaren Endformats,
der rundum nach hinten geklappt wird
und mit der Gummilippe vernäht ist.
Um störende Blitzer an den Kanten zu vermeiden
soll die Grafik (Bilder und alle Elemente) bitte das
gesamte Datenformat bis zum Rand ausfüllen.
This is the area outside the resulting end format,
which is folding backwards all around,
and is sewn to the rubber lip.
To avoid stripes at the edges, all graphics
(pictures and any objects) should fill the entire
data format to the very end, please.

Beschnitt im Verhältnis 1:2 (z.B. mit CANVA)

Endformat: 850 x 2000 mm

Datenformat: 445 x 1020 mm (= 10 mm umlaufend)

Bleed in a ratio of 1:2 (e.g. using CANVA)

End format: 850 x 2000 mm

Data format: 445 x 1020 mm (= 10 mm around)



Endformat
End format

Counter
1000 x 1000 mm

Weitere / More
850 x 2000 mm
850 x 2250 mm
850 x 2500 mm

1000 x 2000 mm
1000 x 2250 mm
1000 x 2500 mm
2000 x 2000 mm
2000 x 2250 mm
2000 x 2500 mm

3000 x 2000 mm
3000 x 2250 mm
3000 x 2500 mm
...und viele andere

Datenformat
Data format

Counter
1040 x 1040 mm

Weitere / More
890 x 2040 mm
890 x 2290 mm
890 x 2540 mm

1040 x 2040 mm
1040 x 2290 mm
1040 x 2540 mm
2040 x 2040 mm
2040 x 2290 mm
2040 x 2540 mm

3040 x 2040 mm
3040 x 2290 mm
3040 x 2540 mm
...and many more



20 mm Sicherheitsabstand
20 mm safety margin

Damit keine wichtigen Informationen angeschnitten
werden, sollte bitte ein Sicherheitsabstand von
20 mm zum Endformat eingehalten werden.
To ensure that no important information is cropped,
a safety margin of 20 mm from the final format
should be maintained.

SEGO LED Lightbox

SEGO LED Lightbox

DRUCKDATENBLATT
PRINT DATA SHEET



☐ **Datenformat**
Data format

☒ **Anschnitt**
Bleed

☐ **Endformat**
Final format

☐ **Sicherheitsabstand**
Safety distance

SEGO LED Lightbox