DRUCKDATENBLATT
PRINT DATA SHEET

DIREKTDRUCK.COM

Senden Sie uns bitte nur PDF Dateien (optimalerweise PDF/X-1 oder PDF/X-3; NICHT X-4)
Please do only send us PDF files
(preferred PDF/X-1 or PDF/X-3; NOT X-4)

Verwenden Sie bitte nur CMYK oder Graustufen, 8 Bit/Kanal
Please do only use CMYK or greyscales, 8 Bits/Channel

Bitte wandeln Sie Sonderfarben und RGB um in CMYK
Please convert spot colors and RGB to CMYK

Bitte verwenden Sie FOGRA 39 als Farbprofil
Please use FOGRA 39 as color profile

Bitte verwenden Sie keine Schneide- oder Passermarken
Please do not apply crop or registration marks

Bitte verwenden Sie 100dpi (ppi) Auflösung für Bilddaten (Niedrige Auflösungen werden nicht einfach nur unscharf, sondern sollten hochgerechnet werden, um ein unschönes Pixeln/Kacheln zu vermeiden)
Please use 100dpi (ppi) resolution for pictures
(Lower resolutions will not be looking just blurry,
but should be upscaled to avoid pixelating effects)

Sollten Sie CANVA verwenden, legen Sie die Druckdaten bitte im Verhältnis 1:2 vom benötigten Datenformat mit 200dpi an
If using CANVA, please create the print data in a ratio of 1:2
of the required data format, with 200dpi

Bitte verwenden Sie für Logos und Schriftzüge Vektordaten (oder 100dpi mit maximaler Qualität)
Please use Logos and characters as vector data
(or with 100dpi with maximum quality)

Schriften bitte unbedingt einbetten oder in Pfade konvertieren
All fonts must be embedded or converted to paths, please

Mindestens 8 mm Schrifthöhe wird empfohlen
At least 8 mm font height is recommended

Tiefschwarz wird empfohlen für flächiges Schwarz
For larger black planes, it is recommended to create a deep black

Tiefschwarz: C = 87%, M = 78%, Y = 65% und K = 100%
Deep Black: C = 87%, M = 78%, Y = 65%, and K = 100%

Erforderlich: 20 mm Beschnittzugabe (umlaufend)
Obligatory: 20 mm bleed (all around)
Hierbei handelt es sich um den Bereich außerhalb des sichtbaren Endformats, der rundum nach hinten geklappt wird und mit der Gummilippe vernäht ist.
Um störende Blitzer an den Kanten zu vermeiden soll die Grafik (Bilder und alle Elemente) bitte das gesamte Datenformat bis zum Rand ausfüllen.
This is the area outside the resulting end format,
which is folding backwards all around,
and is sewn to the rubber lip.
To avoid stripes at the edges, all graphics
(pictures and any objects) should fill the entire
data format to the very end, please.

20 mm Sicherheitsabstand
20 mm safety margin
Damit keine wichtigen Informationen angeschnitten werden, sollte bitte ein Sicherheitsabstand von 20 mm zum Endformat eingehalten werden.
To ensure that no important information is cropped,
a safety margin of 20 mm from the final format
should be maintained.