



PDF Dateien

PDF files

PDF/X-3:2002 Standard

PDF-Version muss 1.3 sein

Schriften in Pfade konvertieren oder einbetten

Keine Falz-, Schneide- oder Passermarken anlegen

PDF/X-3:2002 standard

PDF version must be 1.3

all fonts must be converted to paths or be embedded

Do not apply crop, bleed or registration marks



000000
000000
000000
00000000
00



00
0000

000000
00000000

00



CMYK , 8 Bit/Kanal

CMYK , 8 Bits/Channel

- CMYK 8 Bit/Kanal
- Bitte wandeln Sie Sonderfarben in CMYK Farben um
- Bitte wandeln Sie RGB Farben in CMYK um
- Farbprofil: ISO Coated v2 (ECI) verfügbar unter www.eci.org
- Tiefschwarz: C = 87%, M = 78%, Y = 65% und K = 100%
- Reine Grautöne: C = 0%, M = 0%, Y = 0% und K = 100%
- Please convert spot colors to CMYK colors
- Please convert RGB colors to CMYK
- Color profile: ISO Coated v2 (ECI) available at www.eci.org
- Black: C = 87%, M = 78%, Y = 65% und K = 100%
- Grey: C = 0%, M = 0%, Y = 0% und K = 0-100%

Aa

mindestens 8 mm Schriftgröße

at least 8 mm font height



14 mm Anschnitt

14 mm bleed

Beim Anschnitt handelt es sich um den Bereich außerhalb des Endformats, der im Anschluss zum Druck mit der Gummilippe vernäht wird. Um weiße Blitzer zu vermeiden muss er pro Seitenlänge umlaufend 14 mm betragen. Die Grafik der Druckdatei muss den gesamten Anschnittbereich ausfüllen.

The bleed describes the area outside the cut that is sewn to the rubber lip after printing. In order to avoid white stripes it should be 14 mm per side length. The graphics of the print file must fill the entire bleed area.